



Σειρά i-SENSYS X 1238i

ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ασπρόμαυροι εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών A4, με συνδεσιμότητα με φορητές συσκευές και το cloud



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Canon

Σειρά i-SENSYS X 1238i

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Εύχρηστη οθόνη με χειρισμό παρόμοιο με των tablet
- Βιβλιοθήκη εφαρμογών με προσαρμόσιμη λειτουργία
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Γρήγορη σάρωση διπλής όψης με Ένα πέρασμα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας χρήστη που διασφαλίζει την πρόσβαση στη συσκευή
- Ασφαλής εκτύπωση, που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση του εκτυπωμένου υλικού
- Κρυπτογράφηση PDF που προστατεύει τα έγγραφά σας
- Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, που ενισχύει την ακεραιότητα της συσκευής

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Εκτύπωση και σάρωση εγγράφων από φορητές συσκευές όπου κι αν βρίσκεστε
- Συμβατότητα με Mopria, Apple Air Print και Google Cloud Print
- Σύνδεση στο cloud μέσω του λογισμικού UniFLOW Online της Canon

ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο, ιδανική επιλογή για επιτραπέζια διαμόρφωση
- Κασέτα «όλα σε ένα» με αυξημένη απόδοση γραφίτη
- Προαιρετικά συρτάρια για βελτιωμένη χωρητικότητα εισόδου
- Εύκολη πρόσβαση για αντικατάσταση αναλωσίμων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Διαχείριση παραγωγής που βασίζεται στο cloud, για κεντρικό έλεγχο
- Ευέλικτες λύσεις διαχείρισης χρηστών
- Απομακρυσμένη πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής
- Εργαλείο κατάστασης γραφίτη που μειώνει τις διακοπές λειτουργίας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

i-SENSYS X 1238i

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Αποστολή
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 σελ./λεπτό (A4)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 70 εικ./λεπτό
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

i-SENSYS X 1238iF

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και **Φαξ**
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 σελ./λεπτό (A4)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 70 εικ./λεπτό
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εκτελέστε τις καθημερινές εργασίες του γραφείου σας εύκολα και με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα προγράμματα λογισμικού, όπως το uniFLOW Online Express, και άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχουν ολοκληρωμένη συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων σας



ΥΛΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη υπηρεσία που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησής σας εξαλείφοντας τον φόρτο από τις μη αναγκαίες διαδικασίες διαχείρισης εκτυπώσεων. Συμβουλευτείτε τους ειδικούς της Canon σχετικά με τις απαιτήσεις σας ώστε να βρείτε την κατάλληλη Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτυπώσεων για εσάς

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Επεκτείνετε τις δυνατότητες αξιοποίησης του cloud με το uniFLOW Online, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εκτυπώσεων της Canon

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS X 1238i

Τύπος συστήματος Διαθέσιμες λειτουργίες	Μονόχρωμο πολυμηχάνημα λέιζερ i-SENSYS X 1238iF: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ i-SENSYS X 1238i: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 38 σελ./λεπτό (A4) Έως 63,1 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια)
Μέθοδος εκτύπωσης Ανάλυση εκτύπωσης Χρόνος προθέρμανσης	Διπλή όψη: Έως 31,9 εικ./λεπτό (A4) Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ Έως 1.200 x 1.200
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης Γλώσσες εκτυπωτή Γραμματοσειρές	Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας Περίπου 5,5 δευτ. ή λιγότερο UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3 93 γραμματοσειρές PCL 136 γραμματοσειρές PostScript
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)
Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Ναι Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση Barcode ² Υποστήριξη Google Cloud Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, εφαρμογή Canon PRINT Business, πρόσθετο Canon Print Service
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Ταχύτητα αντιγραφής	Μονή όψη (A4): Έως 38 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 30,3 εικ./λεπτό
Χρόνος πρώτου αντιγράφου (FCOT)	ADF (A4): Περ. 6,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Επιφάνεια σάρωσης (A4): Περίπου 6,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής Καταστάσεις αντιγραφής	Έως 600 x 600dpi Κείμενο, Κείμενο/Φωτογραφία (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία (υψηλή ποιότητα), Φωτογραφία
Αντιγραφή διπλής όψης Πολλαπλά αντίγραφα Σμίκρυνση/Μεγέθυνση Άλλα χαρακτηριστικά	2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα) Έως 999 αντίγραφα 25%-400% σε βήματα του 1% Διαγραφή πλαισίου, Σελιδοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας
ΣΑΡΩΤΗΣ Τύπος Ανάλυση σάρωσης	Έγχρωμος Οπτική: έως 600 x 600dpi Βελτιωμένη: έως 9.600 x 9.600dpi
Ταχύτητα σάρωσης	A&M, μονή όψη: 38 εικ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, μονή όψη: 13 εικ./λεπτό (300x600dpi) A&M, διπλή όψη: 70 εικ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 26 εικ./λεπτό (300x600dpi)
Βάθος σάρωσης χρώματος Τόνοι του γκρι Συμβατότητα Μέγ. πλάτος σάρωσης Σάρωση σε e-mail	24bit/24bit (είσοδος/έξοδος) 256 επίπεδα TWAIN, WIA, ICA 216mm TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση/ ³ PDF (ψηφιακή υπογραφή) ³
Σάρωση σε υπολογιστή	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση/ ³ PDF (ψηφιακή υπογραφή) ³
Σάρωση σε στικ μνήμης USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση/ ³ PDF (ψηφιακή υπογραφή) ³
Σάρωση σε FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση/ ³ PDF (ψηφιακή υπογραφή) ³
Σάρωση στο cloud iFAX	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ ITU-T.37
ΦΑΞ Ταχύτητα μόντεμ Κατάσταση λήψης	Μόνο για το i-SENSYS X 1238iF 33,6Kbps (έως και 3 δευτ./σελίδα ⁵) Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφώνητή, Χειροκίνητη
Ανάλυση φαξ	Στάνταρ: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi
Μνήμη φαξ Αριθμοί γρήγορης κλήσης Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Έως 512 σελίδες ⁵ Έως 281 Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης
Φαξ διπλής όψης
Άλλα χαρακτηριστικά

Μέγ. 310 προορισμοί

Μόνιμη διατήρηση περιεχομένου μνήμης φαξ (Αντιγραφο ασφαλείας με μνήμη flash)
Ναι (αποστολή και λήψη)

Προώθηση φαξ, Διπλή πρόσβαση, Απομακρυσμένη λήψη, Φαξ μέσω υπολογιστή (μόνο ΑΠ), DRPD, ECM, Αυτόματη επανάληψη κλήσης, Αναφορές δραστηριότητας φαξ, Αναφορές αποτελεσμάτων δραστηριότητας φαξ, Αναφορές διαχείρισης δραστηριότητας φαξ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τύπος σαρωτή

Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέρασμα)

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)

Συρτάρι 250 φύλλων
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
ADF 50 φύλλων

Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)

Συρτάρι 550 φύλλων

Έξοδος χαρτιού

150 φύλλα

Τύποι υλικών εκτύπωσης

Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτες, Ταχυδρομικές κάρτες, Φάκελοι

Μεγέθη υλικών εκτύπωσης

Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό):
A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας, 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

A4, A5, A5 (Οριζόντιος), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας, 16K, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελοι (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 128mm, Μέγ. 215,9 x 355,6mm

Βάρος υλικών εκτύπωσης

Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m²
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 163g/m²
ADF: 50 έως 105g/m²

Εκτύπωση διπλής όψης

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας
Ειδικό μέγεθος – Ελάχ. 210 x 279,4mm
Μέγ. 216,0 x 355,6mm
60 έως 120g/m²

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Τύπος διασύνδεσης

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X έκδοση 10.9.5 ή νεότερη/Mac OS 10.15 ή νεότερη
Linux®

Πρωτόκολλα δικτύωσης

Εκτύπωση:
LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6)
Σάρωση:
Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
Υπηρεσίες εφαρμογών TCP/IP:
Βοήθησι (mDNS), HTTP, HTTPS, POP πριν από SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Αυτόματη IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)

Διαχείριση:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Ασφάλεια (ενσύρματη επικοινωνία):
Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία):
WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Κατάσταση υποδομής:
WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Κατάσταση σημείου πρόσβασης:
WPA2-PSK (AES)

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή

MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Control: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων
e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση.
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Συμβατότητα με uniFLOW Βιβλιοθήκη εφαρμογών

Canon

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	750-4.000 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 80.000 σελίδες ανά μήνα ⁷
Ταχύτητα επεξεργαστή Μνήμη	800MHz x 2 1GB
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm
Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)	453mm x 464mm x 392mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)	682mm x 1.083mm x 895mm
Βάρος	Περ. 16,2Kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ρεύματος	Μέγ.: Περ. 1.370W Αναμονή: περ. 9,4W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,33kWh/εβδομάδα ¹¹ Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση: Λειτουργία: 53dB Αναμονή: Αθόρυβο ⁹ Ηχητική ισχύς: Λειτουργία: 72,2dB Αναμονή: Αθόρυβο ⁹
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Κασέτες	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T08 (11.000 σελίδες ¹⁰)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία	i-SENSYS X 1238iF: Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 (συρτάρι 550 φύλλων) Κιτ THΛ 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου) Κιτ εκτύπωσης barcode-EIE MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW) MiCard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW) Κιτ σύνδεσης MiCard-B1 Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1
	i-SENSYS X 1238i: Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 (συρτάρι 550 φύλλων) Κιτ εκτύπωσης barcode-EIE MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW) MiCard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW) Κιτ σύνδεσης MiCard-B1 Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1

Σημειώσεις:

- ^[1] Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, οι εντολές PCL5e υποστηρίζονται στη συσκευή.
- ^[2] Απαιτείται αξεσουάρ - Κιτ εκτύπωσης barcode-EIE
- ^[3] Απαιτείται αξεσουάρ - Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1
- ^[4] Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή εφαρμογής Canon PRINT Business
- ^[5] Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1
- ^[6] Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστήριξη Linux μόνο για εκτύπωση.
- ^[7] Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- ^[8] Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- ^[9] Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779
- ^[10] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
- ^[11] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα

