

Σειρά Canon imageRUNNER 2425

ΣΤΙΒΑΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ A3

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαμόρφωσης προϊόντων ή συμβουλευτείτε τον σύμβουλο πωλήσεων.

Canon

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος
Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών A3

Βασικές λειτουργίες
Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και προαιρετικά, Φαξ

Επεξεργαστής
Επεξεργαστής 1GHz Dual Core

Πίνακας ελέγχου
Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 17,8cm (7") TFT, WVGA

Μνήμη
Στάνταρ: 2,0GB RAM

Αποθήκευση
Στάνταρ: 64GB eMMC (διαθέσιμος χώρος 30GB)

Διασύνδεση
ΔΙΚΤΥΟ
Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
ΑΛΛΑ
Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x3, USB 2.0 (συσκευή) x1

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)
Στάνταρ: 330 φύλλα
Μέγιστη: 580 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AK1)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)
Μέγ.: 250 φύλλα

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Φάκελος

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών
Συρτάρι χαρτιού:
Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με διάτρηση

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, Φάκελοι [Αρ. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Ειδικό/Ελεύθερο μέγεθος: Ελάχ. 95,0 x 139,7mm έως 297,0 x 431,8mm

Συρτάρι χαρτιού:
Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 157g/m²
Συρτάρι χαρτιού: 64 έως 90g/m²
Διπλή όψη: 60 έως 90g/m²

Χρόνος προθέρμανσης (Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: Ενεργοποιημένη)
4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*
*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι τη στιγμή που μπορούν να πραγματοποιηθούν χειρισμοί με τα πλήκτρα στην οθόνη αφής.

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)
iR 2425: 627 x 665 x 516mm
iR 2425i: 627 x 692 x 616mm

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)
1.065 x 1.285mm

Βάρος
iR 2425i: Περ. 39,2kg με τον γραφίτη
iR 2425: Περ. 34,2kg με τον γραφίτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)
Έως 25 σελ./λεπτό (A4), έως 12 σελ./λεπτό (A3), Έως 11 σελ./λεπτό (A4R)

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)
600 x 600

Γλώσσες περιγραφής σελίδας
Στάνταρ: UFR II, PCL6, Προαιρετικά: Adobe® PostScript®3™

Απευθείας εκτύπωση
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων:
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Στικ μνήμης USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Τοποθεσία στο δίκτυο: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business και uniFLOW Online
Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων λογισμικού για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.

Γραμματοσειρές
Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode*2
Γραμματοσειρές PS: 136 Roman
*1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1
*2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης Barcode-D1

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης

Λειτουργικό σύστημα

Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμών, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008 / Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)

PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)

Windows®/MAC OS: Από τον Μάρτιο του 2020

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής (A&M)
Έως 25 σελ./λεπτό (A4), έως 12 σελ./λεπτό (A3), Έως 11 σελ./λεπτό (A4R)

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (A&M)
Περ. 7,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)
600 x 600

Πολλαπλά αντίγραφα
Έως 9.999 αντίγραφα

Πυκνότητα αντιγραφής
Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
25%-400% (σε βήματα του 1%)
Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Χαρακτηριστικά αντιγραφής

Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Πρωτότυπα διαφορετικού μεγέθους, Οξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Τύπος
iR 2425: Στάνταρ κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης
iR 2425i: Στάνταρ αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης [2 όψεις σε 2 όψεις]

Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m²)
50 φύλλα

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη
Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, Βιβλία
Τροφοδότης εγγράφων-Βάρη υλικών:
Σάρωση 1 όψης: 52 έως 105g/m² (A&M/Χρώμα)
Σάρωση 2 όψεων: 52 έως 105g/m² (A&M/Χρώμα)

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηρίζεται τροφοδοσία μόνο 1 φύλλου για βάρος 37-52 και 105-128g/m².

Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297,0 x 432,0mm

Τροφοδότης εγγράφων-μέγεθος υλικών:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R
Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 148,5mm έως 297,0 x 432,0mm

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)

DADF:
Σάρωση 1 όψης: 35/25 (300dpi, αποστολή), 25/13 (600dpi, αντιγραφή)
Σάρωση 2 όψεων: 12/8 (300dpi, αποστολή), 8/4 (600dpi, αντιγραφή)

Ανάλυση σάρωσης (dpi)

Αντιγραφή: έως 600 x 600
Αποστολή: (Πρώθηση, A&M) έως 600 x 600, (Πρόσκτηση, A&M) έως 600 x 600, (Πρώθηση, Χρώμα) έως 300 x 300, (Πρόσκτηση, Χρώμα) έως 300 x 300
Φαξ: έως 600 x 600

Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης

Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:
Windows® 7/8.1/10
Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Μέθοδος σάρωσης

Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε μέσο μνήμης (Στικ μνήμης USB), Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση σε υπηρεσίες cloud (uniFLOW)



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός

Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB 3.0, FTP WebDAV, Προαιρετικά: Φαξ Super G3

Βιβλίο διευθύνσεων

LDAP (2000)/Τοπικό (1600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)

Ανάλυση αποστολής (dpi)

Πρωώθηση: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Στάνταρ), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 400* (Πολύ υψηλή), 300 x 300, 400 x 400* (Εξαιρετικά υψηλή), 600 x 600*

Πρόσκτηση: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Μόνο σε κατάσταση χρώματος A&M

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)

Μορφή αρχείου

Στάνταρ: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A-1b, Κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής), Office Open XML (PowerPoint, Word) Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη) *Μόνο μεμονωμένη σελίδα

Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης

Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Ώξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης

1

Ταχύτητα μόντεμ

Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps

Μέθοδος συμπίεσης

MH, MR, MMR, JBIG

Ανάλυση (dpi)

400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)

Μέγεθος αποστολής/εγγραφής

Αποστολή: A3, A4, A4R, A5*2, A5R*2, B4, B5*1, B5R*2
Λήψη: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
*1 Αποστολή ως B4
*2 Αποστολή ως A4

Μνήμη φαξ

Έως 30.000 σελίδες

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Μέγ. 200

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Μέγ. 199 αριθμοί

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Μέγ. 256 διευθύνσεις

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Ναι

Χαρακτηριστικά φαξ

Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Προγραμματισμός ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Μέσα μνήμης

Στάνταρ: Μνήμη USB

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης

Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express* (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας)

Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης), *Αυτή η λύση παρέχεται δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ενεργοποίηση.

Ασφάλεια εγγράφων

Στάνταρ: Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW**)

Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων σε θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ.)

Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη*2)

Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Υποστήριξη S/MIME)

*1 Απαιτείται το προαιρετικό uniFLOW Online/uniFLOW
*2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1

Ασφάλεια δικτύου

TLS, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο/ Ασύρματο LAN), Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, Διασύνδεση USB), Διαχωρισμός φαξ G3 από το LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από το LAN, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail)

Ασφάλεια συσκευών

Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP, Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση

Διαχείριση και έλεγχος συσκευής

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και Διαχείριση συμβάντων), Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)
Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)

Τροφοδοσία ρεύματος Κατανάλωση ρεύματος

250V, 50/60Hz, 10A
Μέγιστη: Περ. 1.500W
Αναμονή: Περ. 22,1W*1
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1W*2/Περ. 2W*3

*1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας
*2 Κατάσταση τροφοδοσίας για εξυπηρέτηση ασύρματου LAN απενεργοποιημένη
*3 Κατάσταση τροφοδοσίας για εξυπηρέτηση ασύρματου LAN ενεργοποιημένη
*2/*3 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*:
iR 2425: 0,31kWh
iR 2425i: 0,30kWh

*Σύμφωνα με το πρόγραμμα US ENERGY STAR έκδοση 3.0

Επίπεδα θορύβου (A&M)

Στάθμη ισχύος ήχου (LWA,m)
(1 όψη/2 όψεις)
Λειτουργία: 6,6B*, kv 0,3B*

Στάθμη ηχητικής πίεσης (LpAm) (Αναφορά)
Θέση δίπλα στη συσκευή: (1 όψη)
Λειτουργία: 54dB*

**Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας σύμφωνα με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή σύμφωνα με το πρότυπο ISO9296:2017

Πρότυπα

Blue Angel



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη
Απόδοση γραφίτη
(εκτιμώμενη,
με κάλυψη 6%)

Μαύρος γραφίτης C-EXV 60
Μαύρο: 10.200 εκτυπώσεις (A4)

**ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ**

Παρακολούθηση και
κατάρτιση αναφορών

uniFLOW Online Express*
*Αυτή η λύση παρέχεται δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ενεργοποίηση.

Εργαλεία διαχείρισης
από απόσταση

iW Management Console
e-Συντήρηση
Content Delivery System

Λογισμικό σάρωσης
Εργαλεία
βελτιστοποίησης

ScanGear
Canon Driver Configuration Tool

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ**

Μονάδα κασέτας
τροφοδοσίας-ΑΚ1

Χωρητικότητα χαρτιού: 250 φύλλα x 1 (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Απλό, Ανακυκλωμένο,
Χρωματιστό, Με Διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Βάρος χαρτιού: 64 έως 90g/m²
Παροχή ρεύματος: από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 581 x 575 x 92mm
Βάρος: Περ. 5,8kg

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια δεδομένων

Σύνδεση μέσω εικόνας-A1

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ**

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1
Κιτ εκτυπωτή PS-CM1

Επιλογές αποστολής

Κιτ αποστολής PDF με ιχνηλάτηση και
εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1
Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή
υπογραφή χρήστη-C1

Εκτύπωση Barcode
Αξεσουάρ συστήματος

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου
αντιγραφής-D1

Αξεσουάρ φαξ

Κάρτα φαξ Super G3-BE1
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2020